

B-852

Impresora de gran ancho de impresión



La B-852 es una de las impresoras TOSHIBA TEC de nueva generación. Impresora térmica directa / transferencia térmica, robusta, versátil y compacta. Su cabezal de 8,5 pulgadas y 300 dpi imprime con enorme resolución. Idónea para reemplazar impresoras láser y producir fácilmente documentos A4 y etiquetas.

Impresora láser de bajo coste

Con el módulo adicional PCL5 instalado, la impresora B-852 puede ser manejada con los comandos de impresión PCL5, permitiendo la impresión de etiquetas, gráficos y códigos de barras utilizando un driver estándar de impresora láser. Además de imprimir etiquetas normalmente a menor coste, no requiere ningún tipo de cambio en el software evitando por lo tanto el coste de su modificación.

B-852



Rendimiento y calidad

La B-852 imprime datos a una velocidad máxima de 101,6 mm/sg. para un tamaño máximo de 216,8 mm de ancho y 640 mm de longitud. La CPU RISC de 32-bit, 16 MB de memoria con sus controladores especialmente diseñados (Gate Array), encargados de controlar los circuitos de los sensores, motores, cabezal de impresión y otros elementos principales, garantiza un óptimo funcionamiento en todo momento.

Robusta, compacta y versátil

La B-852 está fabricada en acero, lo que la hace una impresora de gran resistencia, viene equipada con los interfaces serie RS-232C y paralelo Centronics.

La fuente de alimentación se puede separar de la impresora, permitiendo que la B-852 sea integrada en cajeros automáticos, quioscos, o cualquier aplicación que requiera un sistema de impresión compacto con una fuente de alimentación alternativa disponible.

Funciones WEB*

Como la serie de impresoras TOSHIBA TEC B-X82, la B-852 integra un servidor de Internet que le permite de forma remota actualizar el firmware, ver su estado y los contadores de mantenimiento, modificar su configuración y por supuesto, imprimir etiquetas enviando ficheros o rellenando formularios web. Un servidor FTP interno permite que los archivos lleguen a la impresora mediante Internet utilizando el protocolo FTP. De modo automático puede recibir documentos XML para ser enlazados con el formato de impresión adecuado. Puede recibir e-mails para imprimir etiquetas y responder cuando el trabajo haya finalizado. Además puede enviar e-mails de error a los destinatarios configurados.

TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems

Listado de Sucursales Europeas

Alemania

Europark Fichtenhain B15
47807 Krefeld
Tel.: +49 (0) 2151/838-01
Fax: +49 (0) 2151/838-480

Austria

Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0) 2236 49 766
Fax: +43 (0) 2236 49 794

Bélgica

Celideestraat 33 rue de la Célidée
1080 Brussel-Bruxelles
Tel.: +32 (0) 2 410 21 00
Fax: +32 (0) 2 410 68 69

España

C/ Doctor Esquerdo, 207
28007 Madrid
Tel.: +34 91 502-1590
Fax: +34 91 501-8100

Francia

23/25, Avenue Jeanne d'Arc
94117 Arcueil Cedex
Tel.: +33 (0) 1 58 07 20 00
Fax: +33 (0) 1 58 07 20 07

Irlanda

Unit 11, Naas Road Business Park
Naas Road, Dublin 12
Tel.: +353 (0) 1-450-1511
Fax: +353 (0) 1-450-0683

Intérprete de Basic

Con el potente Lenguaje Basic, el Intérprete Basic manipula los datos que llegan a la impresora para generar las etiquetas apropiadas. Esto permite que las impresoras sean conectadas a sistemas ya existentes sin cambio en el software.

Especificaciones

Impresora compacta de gran ancho para grandes formatos de impresión. Ideal para imprimir etiquetas en sustitución de una impresora láser.

Sistema de impresión	Transferencia térmica/térmica directa
Cabezal	Cabezal plano
Resolución	11,8 puntos/mm (300 dpi)
Ancho de impresión	Máximo 216,8 mm
Largo de impresión	Máximo 640 mm
Velocidad máx de impresión	101,6 mm/seg (4 ips)
Interface	RS-232C, Centronics, IN/OUT**, I/F teclado, externo, I/F PCMCIA**
Códigos bidimensionales	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code
2D Codes	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417
Fuentes	Times Roman (6 tamaños), Helvetica (6 tamaños), Presentation (1 tamaño), Letter Gothic (1 tamaño), Prestige Elite (2 tamaños), Courier (1 tamaño), OCR (2 tipos), Outline font (7 tipos), Caracteres definibles (máx: 132 fuentes), TrueType Fonts (20 tipos)**
Accesorios	Módulo cortador, teclado externo, PCL5, interface PCMCIA
Tamaño	385 (Ancho) x 182 (Fondo) x 243 (Alto) mm Sin Portapapel
Weight	15.6 Kg (Sin papel ni ribbon)

* necesita hardware adicional

** Opcional

Su distribuidor TOSHIBA TEC:

Países Bajos

Maanlander 14E
3824 MP Amersfoort
Tel.: +31 (0) 33 4759456
Fax: +31 (0) 33 4759460

Portugal

Dr. José Joaquim de Almeida, 2-4º-i,
Sto Amaro de Oeiras
2780-337 Oeiras
Tel.: +351 21-446-7966
Fax: +351 21-441-5836

Reino Unido

Siskin House, Marlins Meadow
Croxley Business Park
Watford, Herts WD18 8TY
Tel.: +44 (0) 1923 233688
Fax: +44 (0) 1923 233698

TEC Italia S.R.L.

Via L. da Vinci, 39/D
20094 Corsico (MI)
Tel.: +39 02 48 60 24 61
Fax: +39 02 45 83 930

TEC Polska Sp. z o.o.

Ul. Marynarska 21
02-674 Warszawa
Tel.: +48 22 640 48 58
Fax: +48 22 640 48 53

TEC
TOSHIBA TEC EUROPE
Retail Information Systems