

Vita II

Más flexibilidad. Más eficiencia. Más fiabilidad.



Destacado

- > Pantalla gráfica con iluminación de fondo de color blanco
- > Puertos USB, Serie y Paralelo
- > Resoluciones de impresión de 200, 300 and 600 dpi
- > Ranura para una tarjeta Compact Flash

Opciones

- > Puerto WLAN 802.11 b/g
- > Cortador "Guillotina"
- > Dispensador
- > E/S Dispensador
- > Rebobinador externo

Cortador "Guillotina"



Dispensador



Rebobinador para etiquetas externo



	Vita II 103/8 T	Vita II 104/8	Vita II 106/12	Vita II 106/24	Vita II 108/12 T
Impresión					
Resolución	203 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
Velocidad máx. de impresión	200 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	100 mm/s	150 mm/s
Anchura mín. de etiqueta	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,7 mm	108,4 mm
Ancho máx. de etiqueta	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm
Estándar	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
Modo cortador/dispensador					
Cabezal de impresión	plano ¹	plano ²	plano ²	plano ²	plano ¹
Etiqueta					
Etiquetas adhesivas/continuas	ren rollo o en zig-zag: papel, cartón, textil, materiales sintéticos				
Espesor máx. del material	220 g/m ² (mayor bajo pedido)				
Anchura mín. de etiqueta	12 mm				
Altura mín. de etiqueta	5 mm				
Estándar	15 mm				
Modo cortador/dispensador					
Largo máx. de etiqueta	6000 mm	6000 mm	3000 mm	1000 mm	3000 mm
Diámetro máx. del rollo	180 mm				
Rebobinador interno	-				
Bobinador interno					
Diámetro interior del rollo	40 mm / 75 mm (opción)				
Rebobinado de las etiquetas	exterior o interior				
Sensor de etiquetas	transmisión y reflexión inferior				
Ribbon					
Sentido de rebobinado	exterior o interior				
Diámetro interior	25,4 mm / 1"				
Diámetro máx. del rollo	Ø 80 mm				
Largo máximo	450 m				
Ancho máximo	110 mm				
Texto					
Tipos de letra	6 fuentes bitmap 8 fuentes vectoriales/TrueType 6 fuentes proporcionales otras fuentes bajo pedido				
Códigos de barra					
Códigos de barra 1D	CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E				
Códigos de barra 2D	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code				
Códigos de barra GS1	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidireccional, GS1 DataBar Truncated				
Dimensiones					
ancho x alto x largo	236 x 238 x 374 mm				
Peso					
Peso	11 kg				
Puertos					
Serie	RS-232C (máx. 115.200 baudios)				
Paralelo	SPP				
USB	2.0 High Speed Slave				
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP				
WLAN (opción)	módulo 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP				
Condiciones operativas					
Tensión nominal	110 ... 230 V AC / 50 - 60 Hz				
Consumo	275 VA				
Corriente nominal	2,5 A				
Temperatura de funcionamiento	5 ... 35 °C				
Humedad máx. atmosférica	80 % (sin condensación)				

¹ = impresión térmica directa . ² = impresión por transferencia térmica